

INTERCRON



INTERFONES INDUSTRIAIS

MODELO I.M.B.




- Painel especial para acionamento com luvas de trabalho, botões revestidos com silicone para a proteção contra poeira e umidade.
- Microfone dinâmico cardióide incorporado ao gabinete para poder transmitir desde ambientes ruidosos.
- Com amplificador próprio de 5 W e suficiente potência para receber em ambientes ruidosos.
- Construído em gabinete metálico resistente ao uso intensivo.
- Sinaleira com leds de 10 mm. de diâmetro indicando a procedência do chamado.
- Modular de conexão à instalação incorporado ao aparelho.
- Controle de volume interno independente para transmissão e recepção.
- Capacidade 6, 12 e 18 ramais. Maior capacidade mediante solicitação.
- Pintado com pintura epóxi.
- Compatível com os nossos modelos I.C 10 e I.C 20 a instalar em áreas comerciais.

Buzinas

Construída em corpo metálico redondo, com suporte para montagem.
Impedância 8 Ohm.
Potência máxima 25



OPCIONAL



- Chamada geral
Com o agregado de um módulo e desde um dos botões do interfone, permite realizar uma chamada a todos os aparelhos ao mesmo tempo.



- Sistema busca pessoas
Desde um dos botões do interfone pode se acessar a uma rede de alto-falantes e/ou buzinas com amplificador incorporado, permitindo assim localizar pessoas afastadas do seu posto de trabalho.



INTERCRON